



La PLPP180 es una pletina opcional para nuestros pies de pilares estandares. Se recomienda cuando la sección del pilar de madera supera 180 x 180 mm y hasta pilares de 250 x 250 mm.



[ES-DoP-e07/0285](#), [ETA-07/0285](#)

CARACTERÍSTICAS



Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461.

Ventajas

- Permite mantener el rendimiento de los pies de pilares, incluso en el caso de secciones más grandes,
- Aumento de la base de los pies de pilares para pilar ancho.

APLICACIONES

Campos de aplicación



- Se recomienda cuando la sección del pilar de madera supera 180 x 180,
- Compatible con los pies de pilares siguientes : PPA100 y PPA150, APB100/150, PPRC.

Soporte

- **Elemento principal** : pie de pilar Simpson,
- **Elemento secundario** : manera maciza, madera compuesta, madera laminada.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y Valores Característicos



Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]			Agujeros	
	A	B	Esp.	Ø12	Ø25,5
PLPP180	180	180	4	8	1

Compatible con los siguientes productos: PPA, APB100/150 y PPRC.


INSTALACIÓN

Fijaciones

- 8 tirafondos LAG Ø10x80.

Instalación

1. Fijar la pletina al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80 en los agujeros exteriores.
2. Fijar el pie de pilar al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80, pasando a través de la pletina previamente instalada.



Positionnement
de la platine
additionnelle
PLPP180 en
sous face de
poteau