



PRODUCTO:	FRISONOBLE TERMOTRATADO
Descripción:	Revestimiento machihembrado de madera maciza TERMOTRATADA para paredes y techos de uso interior y exterior, con termotratamiento que le confiere una clase de uso 3
Características técnicas:	Producto de calidad superior, libre de defectos ostensibles en la cara. Calidad A. Coníferas- UNE-EN 14519 Humedad de servicio: 12 ± 2 %
Clase de uso:	Clase de uso 3 , madera para exterior sin contacto permanente de agua ni suelo
Especies de madera	Coníferas: Pino Rojo (Silvestre), Abeto (Abies Alba) Pino gallego (Pináster)
Sellos de Calidad:	Sello de Calidad AITIM Nº 29 de Revestimientos de Interiores. Marcado CE
Acabados:	NATURAL, BARNIZADO, LASUR DE PORO ABIERTO
Formatos:	Dimensiones (mm): 140 x 20 Y 96X20. Referidos a su ancho total. Largos, consultar disponibilidad.
Modelos:	535 A
Embalaje	Piezas con envoltorio de film retráctil transparente.
Instalación:	Sencilla fijación al rastrel mediante clavos.
Gestión Sostenible	Madera certificada PEFC o FSC, procedente de bosques con Gestión Sostenible. Empresa con Gestión Ambiental certificada. Productos respetuosos con el medio Ambiente.
Mantenimiento	El producto no necesita mantenimiento en uso interior. Buena resistencia a los agentes domésticos. En uso exterior se recomienda la aplicación de lasures de poro abierto pigmentados que protejan de la radiación solar y que contengan agentes biocidas.
Certificados	Producto: Sello de Calidad AITIM nº 29. Empresa: ISO 9001 (ER-0011/1991); ISO 14001 (GA-2000/0025); PEFC (AEN-PEFC-COC-0136) FSC (AEN-COC-000210).

