

Declaración de prestaciones

Nº DoP: 08-004 2020-06-20



Código de identificación única del producto tipo	Placas onduladas bituminosas - Categoría R
Usos previstos	- Revestimientos de tejados inclinados de colocación discontinua para edificios - Acabados de paredes exteriores de colocación discontinua para edificios
Fabricante	Onduline Materiales de Construcción S.A. Polígono Industrial El Campillo, Fase II, Parcela 12 48500 GALLARTA – ESPAÑA Tel. +34 946 369 444 email: tecnico-onduline@onduline.es
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Sistema 3 (reacción al fuego) Sistema 4
Norma armonizada	EN 534:2006 +A1:2010
Organismos notificados	1239 - CIDEMCO - Spain

Prestaciones declaradas

Características esenciales	Unidad	Prestaciones	Norma armonizada
Flexión bajo carga descendente	N/m²	≥ 1400	EN 534:2006 +A1:2010
Resistencia al impacto	mm	400	
Resistencia al desgarro	N	> 200	
Resistencia al desgarro después de envejecimiento por congelación/descongelación	N	> 200	
impermeabilidad al agua	Pasa/No pasa	Pasa	
Impermeabilidad al agua después de envejecimiento por congelación/descongelación	Pasa/No pasa	Pasa	
Coefficiente de dilatación térmica	10 ⁻⁶ 1/K	< 100	
Reacción al fuego	Clase	E	
Comportamiento frente al fuego externo	Clase	Froof	
Sustancias peligrosas	-	NPD*	

*NPD: Prestacion No Determinadas

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

versione n : v02


Firmado por y en nombre del fabricante por
BUGALLO Alfonso
Director General de Onduline Iberia
Gallarta, 24.01.2024